

■EUROSEAL[®] 2321 PIPE THREAD SEALANT

Pure Graphite, Excellent Sealability



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Per evitare di danneggiare il nastro adesivo Euroseal[®], la grafite deve impegnare almeno tre filetti.

- Pulire prima i filetti con una spazzola metallica, con un solvente adatto e lasciarli asciugare;
- Per determinare la lunghezza corretta, avvolgere il nastro attorno al filetto in modo che le estremità si sovrappongano di circa 1/32 di pollice (Step 1);
- Rimuovere il nastro, tagliarlo a quella lunghezza e staccare il supporto;
- Per le filettature destrorse, applicare il nastro in senso orario. Per le filettature volte a sinistra, applicare in senso antiorario;
- Per una migliore tenuta, lasciare che il nastro sporga leggermente sul primo filetto (Step 2). Se non deve essere a contatto con il fluido di processo, iniziare un filetto indietro (Step 3);
- Premere quindi nelle scanalature del filetto.

**STEP 1**

**APPLY BEFORE FIRST
THREAD AND PRESS
INTO THREAD ROOTS**

**STEP 2**

**APPLY BEHIND FIRST
THREAD AND PRESS
INTO THREAD ROOTS**

**STEP 3**

Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this catalogue are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences GENERAL PACKING ITALY[®] has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject to change without notice. GENERAL PACKING ITALY[®] does not undertake any liability of any kind whatsoever. Please note: the color of the actual product might vary from the above image on this data-sheet.